


GF JRG LegioStop NR Y con push DN50

1157449


- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza necessità di manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica.
- Attacco: sistema push-in sudoFIT.
- Omologata per i seguenti tipi di tubi e sistemi:
- (Per altre omologazioni, contattare il nostro servizio tecnico clienti).
- Tubi in acciaio inossidabile / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Tubi in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



No about information

GF JRG LegioStop NR Y con push DN50

1157449



Measurements

Diametro_interno_di	54
Lunghezza (l1)	231
Lunghezza (l2)	21
Z Misura h	169
z1	14
Z2	79

Product code

Item no EAN	7613263111418
Item no GF	351060683
Item no GTIN	07613263111418

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	252
Peso unitario dell'articolo	2,84
Larghezza unità articolo	208
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235211
Altezza imballo PL1	208
Lunghezza imballo PL1	252
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00471744
Peso imballo PL1	2,95
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it