


## GF JRG set di sicurezza 6 bar DN25

**1157454**

- Descrizione: composto da valvola di non ritorno e valvola di sicurezza, senza raccordi
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 600 kPa (6 bar)
- Attacco: attacco a vite, valvola di sicurezza con filettatura femmina in uscita



### Informazioni GF JRG set di sicurezza 6 bar

#### Specifiche

Ampia gamma di prodotti


Corpo in bronzo

#### Application

Impianti di acqua potabile

## GF JRG set di sicurezza 6 bar DN25

1157454



### Product code

Item no EAN	7613263100283
Item no GF	351061183
Item no GTIN	07613263100283

### Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	190
Peso unitario dell'articolo	1,05
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	68
Lunghezza (l2)	82
Lunghezza (l3)	48
Misura Z h2	7
Misura Z h3	32
z1	25
Z2	75
Z3	17

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235259
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	180
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,002394
Peso imballo PL1	1,06
Larghezza imballo PL1	190

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)