

GF JRG Sanipex MT adattatore push sudoFIT d26-22

1157573

Descrizione: per tubazioni in acciaio inox/rame

Temperatura: max 90°C

Materiale: bronzo, PPSU

Collegamento: sistema a innesto sudoFIT

I tubi consentiti sono indicati nelle istruzioni di installazione del kit di strumenti installatori codice JRG 8130.000

Approvato per i seguenti tipi di tubazioni e sistemi:


(Per altre approvazioni, contattare il servizio clienti tecnico).

Tubazioni in acciaio inox / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optpress, Sanpress /

InoxPRES

Tubazioni in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /

SANCO, KME



Informazioni GF JRG Sanipex MT adattatore push sudoFIT

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT adattatore push sudoFIT d26-22

1157573



Measurements

Diametro_interno_di	26
Lunghezza (l1)	75
Misura Z d2	22
z1	15

Product code

Item no EAN	7613263005342
Item no GF	351060521
Item no GTIN	07613263005342
Item no LVI	1749108
Item no RSK	1880167

Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	81
Peso unitario dell'articolo	0,14
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900209052
Altezza imballo PL1	43
Lunghezza imballo PL1	80
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00014792
Peso imballo PL1	0,15
Larghezza imballo PL1	43

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it