
Scheda tecnica



GF JRG Sanipex T con dado libero FM 16

1157597

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- Raccordo: filettatura maschio, raccordo conico, dado libero





Informazioni GF JRG Sanipex T con dado libero FM

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex T con dado libero FM 16

1157597



Product code

Item no EAN	7613263003478
Item no GF	351403501
Item no GTIN	07613263003478
Item no LVI	2075070
Item no RSK	1870396

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,15
Larghezza unità articolo	55
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	27
Lunghezza (l2)	41
Lunghezza (l3)	24
Z Measurement d3	M22x1,5
Z Measurement d3	M22x1,5
Z3	24

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900513654
GTIN imballaggio PL2	06414900513661
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	128
Lunghezza imballo PL1	65
Lunghezza imballo PL2	242

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	30
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00010725
Volume di imballaggio PL2	0,0054208
Peso imballo PL1	0,16
Peso imballo PL2	4,9
Larghezza imballo PL1	55
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+