
Scheda tecnica



GF JRG indicatore bar

1157758

- Materiale: acciaio, zincato
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Informazioni GF JRG indicatore bar

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG indicatore bar

1157758



Product code

Item no EAN	7613263001573
Item no GF	351494301
Item no GTIN	07613263001573

Dimensioni

Altezza unità articolo	5
Lunghezza unità articolo	3000
Peso unitario dell'articolo	4
Larghezza unità articolo	45
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	3000
Lunghezza (l1)	76
Lunghezza (l2)	120
Lunghezza (l3)	153

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900236300
Altezza imballo PL1	5
Lunghezza imballo PL1	3000
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000675
Peso imballo PL1	4,25
Larghezza imballo PL1	45

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+