
Scheda tecnica




GF JRG Sanipex riduzione 16-12

1157869

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- Attacco: dado libero, raccordo conico





Informazioni GF JRG Sanipex riduzione

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe


Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex riduzione 16-12

1157869





Product code

Item no EAN	7613263000132
Item no GF	351525201
Item no GTIN	07613263000132
Item no LVI	2075098
Item no RSK	1872443

Dimensioni

Altezza unità articolo	26.5
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,06
Larghezza unità articolo	26.5
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	36
Misura Z d1	16
Z Measurement d3	M22x1,5
Z Measurement d3	M22x1,5
z1	17

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900516211
GTIN imballaggio PL2	06414900516228
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000036
Volume di imballaggio PL2	0,002808
Peso imballo PL1	0,062
Peso imballo PL2	1,265
Larghezza imballo PL1	30
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+