
Scheda tecnica




GF JRG Sanipex Curva 90° FF 12x1/2"

1157877

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- Attacco: filettatura maschio, raccordi conici





Informazioni GF JRG Sanipex Curva 90° FF

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe


Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Curva 90° FF 12x1/2"

1157877





Product code

Item no EAN	7613263032393
Item no GF	351530401
Item no GTIN	07613263032393
Item no LVI	2075124
Item no RSK	1872456

Dimensioni

Altezza unità articolo	21
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,08
Larghezza unità articolo	42
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	31
Lunghezza (l2)	37
Misura Z d	12
Misura Z d1	R 1/2"
z1	25

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900516310
GTIN imballaggio PL2	06414900516327
Altezza imballo PL1	25
Altezza imballo PL2	128
Lunghezza imballo PL1	55
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	40
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000061875
Volume di imballaggio PL2	0,0054208
Peso imballo PL1	0,09
Peso imballo PL2	3,7
Larghezza imballo PL1	45
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+