
Scheda tecnica




GF JRG Sanipex Curva 90° FF 20x3/4"

1157924

- Realizzati in bronzo (senza piombo)
- Raccordo: filettatura femmina, raccordo conico





Informazioni GF JRG Sanipex Curva 90° FF

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe


Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Curva 90° FF 20x3/4"

1157924





Product code

Item no EAN	7613263031853
Item no GF	351558201
Item no GTIN	07613263031853
Item no LVI	2075122
Item no RSK	1872454

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,2
Larghezza unità articolo	35
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	55
Lunghezza (l2)	36
Misura Z d	20
z1	27
Z2	21

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900516853
GTIN imballaggio PL2	06414900516860
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000063
Volume di imballaggio PL2	0,002808
Peso imballo PL1	0,21
Peso imballo PL2	2,2
Larghezza imballo PL1	35
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+