


GF JRG Sanipex gomito con raccordo a pressione 90° d16

1157932

- Descrizione: Compatibile con filettatura maschio GEBERIT MF 1/2"
- Materiale: bronzo
- Collegamento: dado allentato, raccordi con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex gomito con raccordo a pressione 90°

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex gomito con raccordo a pressione 90° d16

1157932



Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	44
Lunghezza (l2)	37
z1	27

Product code

Item no EAN	7613263031693
Item no GF	351563002
Item no GTIN	07613263031693

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,13
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900516914
GTIN imballaggio PL2	06414900516921
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	178
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000936
Volume di imballaggio PL2	0,0075383

Peso imballo PL1	0,653
Peso imballo PL2	6,76
Larghezza imballo PL1	130
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it