Scheda tecnica



GF JRG Sanipex MT Tee rivestito internamente FF 16x1/2"

1158048

- Realizzati in bronzo (senza piombo)
- per tubi JRG Sanipex MT
- Temperatura: max. 30 °C
- plastica
- Attacco: filettatura femmina, raccordo conico



Informazioni GF JRG Sanipex MT Tee rivestito internamente FF

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT Tee rivestito internamente FF 16x1/2"

1158048



Measurements

Filettatura femmina Rp2	1/2
LUNGHEZZA_L	108
Lunghezza (l1)	54
Lunghezza (l2)	27
Lunghezza (l3)	54
Misura Z d1	16
Z Measurement d3	16
Z Measurement d3	16
z1	35
Z2	12
Z3	35

Product code

Item no EAN	7613263037336
Item no GF	351616544
Item no GTIN	07613263037336
Item no RSK	1807975

Dimensioni

Altezza unità articolo	27.55
Lunghezza unità articolo	115
Peso unitario dell'articolo	0,14
Larghezza unità articolo	40.3
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900237505
Altezza imballo PL1	60

Lunghezza imballo PL1	120
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,000138
Peso imballo PL1	0,143
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+