

GF JRG Sanipex MT gomito 90deg 16 10bar

1158095

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT gomito 90deg

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT gomito 90deg 16 10bar

1158095



Product code

Item no EAN	7613263030634
Item no GF	351616922
Item no GTIN	07613263030634
Item no LVI	1749053
Item no RSK	1874005

Dimensioni

Altezza unità articolo	27.5
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,03
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	46
Lunghezza (l2)	46
z1	27
Z2	27

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900237635
Altezza imballo PL1	108
Lunghezza imballo PL1	174
Quantità imballo PL1	20
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,002330208
Peso imballo PL1	0,7
Larghezza imballo PL1	124

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it