

GF JRG Sanipex MT fitting connector double FT 16-16, L80mm


1158111

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura femmina, raccordo con presa conica

Per: 5409.011, 5409.012



Informazioni GF JRG Sanipex MT fitting connector double FT

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT fitting connector double FT 16-16, L80mm

1158111



Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	52
Lunghezza (l2)	52
Lunghezza (l3)	63
Misura Z d2	16
z1	34
Z2	34

Product code

Item no EAN	7613263030511
Item no GF	351616946
Item no GTIN	07613263030511
Item no LVI	1749197
Item no RSK	1874145
Sostituzione articolo 1	1185593

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,31
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900517256
GTIN imballaggio PL2	06414900517263
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL2	191
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	242

Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	15
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,002016
Volume di imballaggio PL2	0,00808885
Peso imballo PL1	1,56
Peso imballo PL2	4,78
Larghezza imballo PL1	140
Larghezza imballo PL2	175

Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it