

GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente 20x1/2" MT

1158168

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Temperatura: max 30°C

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente 20x1/2" MT

1158168



Product code

Item no EAN	7613263029997
Item no GF	351620595
Item no GTIN	07613263029997
Item no LVI	1720917

Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,08
Larghezza unità articolo	33
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l2)	59
z1	36

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134316
Altezza imballo PL2	40
Lunghezza imballo PL2	70
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,000112
Peso imballo PL2	0,0934922289
Larghezza imballo PL2	40

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com/it-it