

GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente 20x3/4" MT


1158169

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Temperatura: max 30°C

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente 20x3/4" MT

1158169



Product code

Item no EAN	7613263029980
Item no GF	351620596
Item no GTIN	07613263029980

Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,12
Larghezza unità articolo	33
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l2)	60
z1	37

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900237956
Altezza imballo PL1	35
Lunghezza imballo PL1	70
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00008575
Peso imballo PL1	0,13
Larghezza imballo PL1	35

Documenti tecnici

Download documenti

F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it