


## GF JRG Sanipex MT Pipe 50% 20 50m

**1158184**

- Descrizione: in bobine con isolamento 0,035 W/mk
- Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X
- Spessore isolamento: 50% – d16–26: 10 mm, d32: 15 mm



### Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe 50%

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT Pipe 50% 20 50m

1158184



### Measurements

Diametro_interno_di	40
Spessore parete_s	2,50
Spessore parete_s1	10

### Status

Item Available From date	2025-10-15
Until stocks last	Fino ad esaurimento scorte

### Product code

Item no EAN	7613263037763
Item no GF	351620736
Item no GTIN	07613263037763
Item no LVI	1749192
Item no RSK	2005075

### Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,313
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900131063
GTIN imballaggio PL4	06414900131070
Altezza imballo PL1	800
Altezza imballo PL4	1744
Lunghezza imballo PL1	800
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	400

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,192
Volume di imballaggio PL4	1,67424
Peso imballo PL1	16,15
Peso imballo PL4	132,8
Larghezza imballo PL1	300
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)