

GF JRG Sanipex MT riduzione 20-16 10bar

1158211

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT riduzione

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT riduzione 20-16 10bar

1158211



Measurements

Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l1)	58,0
z1	31

Product code

Item no EAN	7613263029836
Item no GF	351620925
Item no GTIN	07613263029836
Item no LVI	1749112
Item no RSK	1874086

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,035
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900238120
Altezza imballo PL1	32
Lunghezza imballo PL1	65
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00006656
Peso imballo PL1	0,35
Larghezza imballo PL1	32

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it