

GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10bar 20-20-16

1158213

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10bar

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10bar 20-20-16

1158213



Measurements

Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l1)	55
Lunghezza (l2)	55
Lunghezza (l3)	48
Misura Z d2	20
z1	31
Z2	31
Z3	29

Product code

Item no EAN	7613263029812
Item no GF	351620927
Item no GTIN	07613263029812
Item no LVI	1749033
Item no RSK	1874027

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,06
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900238144
Altezza imballo PL1	175
Lunghezza imballo PL1	234
Quantità imballo PL1	20
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00683865

Peso imballo PL1	1,25
Larghezza imballo PL1	167

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it