


## GF JRG Sanipex MT T incrocio PN10 20-16-16

**1158227**

- Descrizione: per un collegamento diretto all'elemento riscaldante
- Materiale: bronzo, plastica
- Collegamento: raccordo con presa conica



## Informazioni GF JRG Sanipex MT T incrocio PN10

### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

### Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT T incrocio PN10 20-16-16

1158227



### Measurements

Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l1)	54
Lunghezza (l2)	45
Lunghezza (l3)	45
Misura Z d2	16
Misura Z h1	50
z1	30
Z2	27
Z3	27

### Product code

Item no EAN	7613263029720
Item no GF	351620956
Item no GTIN	07613263029720

### Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	160
Peso unitario dell'articolo	0,435
Larghezza unità articolo	130
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900238229
Altezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL1	160
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00104
Peso imballo PL1	0,445

Larghezza imballo PL1

130

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)