

GF JRG Sanipex MT T incrocio PN10 20-16-16

1158227

- Descrizione: per un collegamento diretto all'elemento riscaldante
- Materiale: bronzo, plastica
- Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT T incrocio

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT T incrocio PN10 20-16-16

1158227



Measurements

Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l1)	54
Lunghezza (l2)	45
Lunghezza (l3)	45
Misura Z d2	16
Misura Z h1	50
z1	30
Z2	27
Z3	27

Product code

Item no EAN	7613263029720
Item no GF	351620956
Item no GTIN	07613263029720

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	160
Peso unitario dell'articolo	0,435
Larghezza unità articolo	130
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900238229
Altezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL1	160
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00104
Peso imballo PL1	0,445

Larghezza imballo PL1

130

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it