Scheda tecnica



GF JRG Sanipex MT Tee rivestito internamente FF 26x3/4"

1158261

- Realizzati in bronzo (senza piombo)
- per tubi JRG Sanipex MT
- Temperatura: max. 30 °C
- plastica
- Attacco: filettatura femmina, raccordo conico



Informazioni GF JRG Sanipex MT Tee rivestito internamente FF

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT Tee rivestito internamente FF 26x3/4"

1158261



Measurements

Filettatura femmina Rp2	1/2
LUNGHEZZA_L	149
Lunghezza (l1)	70
Lunghezza (l2)	34
Lunghezza (l3)	70
Misura Z d1	26
Z Measurement d3	26
Z Measurement d3	26
z1	41
Z2	19
Z3	41

Product code

Item no EAN	7613263029362
Item no GF	351626544
Item no GTIN	07613263029362
Item no LVI	1720918
Item no RSK	1807977

Dimensioni

Altezza unità articolo	42.75
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,275
Larghezza unità articolo	55
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900238410

Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	180
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,00037125
Peso imballo PL1	0,282
Larghezza imballo PL1	130

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+