Scheda tecnica



GF JRG Sanipex MT Tee rivestito internamente FF 26x1/2"

1158262

- Realizzati in bronzo (senza piombo)
- per tubi JRG Sanipex MT
- Temperatura: max. 30 °C
- plastica
- Attacco: filettatura femmina, raccordo conico



Informazioni GF JRG Sanipex MT Tee rivestito internamente FF

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT Tee rivestito internamente FF 26x1/2"

1158262



Measurements

Filettatura femmina Rp2	3/4
LUNGHEZZA_L	149
Lunghezza (l1)	70
Lunghezza (l2)	34
Lunghezza (l3)	70
Misura Z d1	26
Z Measurement d3	26
Z Measurement d3	26
z1	41
Z2	18
Z3	41

Product code

Item no EAN	7613263037343
Item no GF	351626545
Item no GTIN	07613263037343
Item no RSK	1807978

Dimensioni

Altezza unità articolo	42.75
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,29
Larghezza unità articolo	55.4
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900238427
Altezza imballo PL1	80

Lunghezza imballo PL1	180
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,00037125
Peso imballo PL1	0,297
Larghezza imballo PL1	130

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+