

GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente 26x3/4" MT

1158267

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Temperatura: max 30°C

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente 26x3/4" MT

1158267



Product code

Item no EAN	7613263029348
Item no GF	351626587
Item no GTIN	07613263029348

Dimensioni

Altezza unità articolo	42.5
Lunghezza unità articolo	85
Peso unitario dell'articolo	0,16
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l2)	77
z1	47

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134323
Altezza imballo PL2	50
Lunghezza imballo PL2	90
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,000225
Peso imballo PL2	0,26
Larghezza imballo PL2	50

Documenti tecnici

Download documenti

F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it