


GF JRG Sanipex MT Pipe 50% 26 50m

1158283

- Descrizione: in bobine con isolamento 0,035 W/mk
- Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X
- Spessore isolamento: 50% – d16-26: 10 mm, d32: 15 mm



Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe 50%

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT Pipe 50% 26 50m

1158283



Measurements

Diametro_interno_di	46
Spessore parete_s	3,00
Spessore parete_s1	10

Status

Item Available From date	2025-10-15
Until stocks last	Fino ad esaurimento scorte

Product code

Item no EAN	7613263037732
Item no GF	351626736
Item no GTIN	07613263037732
Item no LVI	1749193
Item no RSK	2005076

Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,428
Larghezza unità articolo	46
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900084277
GTIN imballaggio PL4	06414900084284
Altezza imballo PL1	1200
Altezza imballo PL4	1150
Lunghezza imballo PL1	1200
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	250

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,288
Volume di imballaggio PL4	1,656
Peso imballo PL1	23,6939124191067
Peso imballo PL4	143,469562095534
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it