

GF JRG Sanipex MT gomito 45° d26

1158302

- Descrizione: per JRG Sanipex d20, JRG Sanipex MT
- Materiale: PPSU, PA
- Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT gomito 45°

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT gomito 45° d26

1158302



Product code

Item no EAN	7613263029171
Item no GF	351626923
Item no GTIN	07613263029171
Item no LVI	1749061
Item no RSK	1874011

Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	115
Peso unitario dell'articolo	0,075
Larghezza unità articolo	77
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	56
Lunghezza (l2)	56
z1	27
Z2	27

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065559
Altezza imballo PL1	175
Lunghezza imballo PL1	234
Quantità imballo PL1	20
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00683865
Peso imballo PL1	1,6
Larghezza imballo PL1	167

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it