

GF JRG Sanipex MT riduzione 26-16 10bar

1158305

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT riduzione 10 bar

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT riduzione 26-16 10bar

1158305



Measurements

Diametro_interno_di	26
Lunghezza (l1)	70,5
z1	41

Product code

Item no EAN	7613263029140
Item no GF	351626926
Item no GTIN	07613263029140
Item no LVI	1749113
Item no RSK	1874087

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,05
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338189
GTIN imballaggio PL2	06414900338196
Altezza imballo PL1	42
Altezza imballo PL2	70
Lunghezza imballo PL1	76
Lunghezza imballo PL2	100
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000134064

Volume di imballaggio PL2	0,0007
Peso imballo PL1	0,052
Peso imballo PL2	0,542
Larghezza imballo PL1	42
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it