

GF JRG Sanipex MT riduzione 26-20 10bar

1158306

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT riduzione

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT riduzione 26-20 10bar

1158306



Measurements

Diametro_interno_di	26
Lunghezza (l1)	74,0
z1	39

Product code

Item no EAN	7613263029133
Item no GF	351626927
Item no GTIN	07613263029133
Item no LVI	1749114
Item no RSK	1874088

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,055
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900048163
GTIN imballaggio PL2	06414900338219
Altezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL1	150
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00216
Peso imballo PL1	0,6
Larghezza imballo PL1	120

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it