Scheda tecnica



GF JRG Sanipex MT Tee rivestito internamente FF 32x3/4"

1158348

- Realizzati in bronzo (senza piombo)
- per tubi JRG Sanipex MT
- Temperatura: max. 30 °C
- plastica
- Attacco: filettatura femmina, raccordo conico



Informazioni GF JRG Sanipex MT Tee rivestito internamente FF

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT Tee rivestito internamente FF 32x3/4"

1158348



Measurements

Filettatura femmina Rp2	3/4
LUNGHEZZA_L	182
Lunghezza (l1)	86
Lunghezza (l2)	34
Lunghezza (l3)	86
Misura Z d1	32
Z Measurement d3	32
Z Measurement d3	32
z1	49
Z2	18
Z3	49

Product code

Item no EAN	7613263037350
Item no GF	351632545
Item no GTIN	07613263037350
Item no LVI	1720920
Item no RSK	1807979

Dimensioni

Altezza unità articolo	52.5
Lunghezza unità articolo	185
Peso unitario dell'articolo	0,43
Larghezza unità articolo	60.2
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065863

Altezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL1	250
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,0006105
Peso imballo PL1	0,444
Larghezza imballo PL1	200

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+