


## GF JRG Sanipex MT Pipe 50% 32 25m

1158367

- Descrizione: in bobine con isolamento 0,035 W/mk
- Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X
- Spessore isolamento: 50% – d16–26: 10 mm, d32: 15 mm



### Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe 50%

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT Pipe 50% 32 25m

1158367



### Measurements

Diametro_interno_di	62
Spessore parete_s	3,00
Spessore parete_s1	15

### Status

Item Available From date	2025-10-15
Until stocks last	Fino ad esaurimento scorte

### Product code

Item no EAN	7613263101945
Item no GF	351632736
Item no GTIN	07613263101945
Item no LVI	1749331
Item no RSK	2005326

### Dimensioni

Altezza unità articolo	62
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,511
Larghezza unità articolo	62
Item_UOM	m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900084390
GTIN imballaggio PL4	06414900084406
Altezza imballo PL1	62
Altezza imballo PL4	1644
Lunghezza imballo PL1	1200
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	25
Quantità imballo PL4	100

Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0046128
Volume di imballaggio PL4	2,36736
Peso imballo PL1	12,775
Peso imballo PL4	72,11
Larghezza imballo PL1	62
Larghezza imballo PL4	1200

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)