

GF JRG Sanipex MT gomito 90deg 32 10bar

1158381

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT gomito 90deg

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT gomito 90deg 32 10bar

1158381



Product code

Item no EAN	7613263028686
Item no GF	351632922
Item no GTIN	07613263028686
Item no LVI	1749056
Item no RSK	1874008

Dimensioni

Altezza unità articolo	52.5
Lunghezza unità articolo	115
Peso unitario dell'articolo	0,155
Larghezza unità articolo	115
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	82
Lunghezza (l2)	82
z1	45
Z2	45

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338325
GTIN imballaggio PL2	06414900338332
Altezza imballo PL1	180
Altezza imballo PL2	250
Lunghezza imballo PL1	200
Lunghezza imballo PL2	525
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	40
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Volume di imballaggio PL1	0,0036
Volume di imballaggio PL2	0,0317625
Peso imballo PL1	0,785
Peso imballo PL2	6,38
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL2	242

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it