

GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10bar 32-16-32

1158383

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10bar

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10bar 32-16-32

1158383



Measurements

Diametro_interno_di	32
Lunghezza (l1)	82
Lunghezza (l2)	57
Lunghezza (l3)	82
Misura Z d2	16
z1	45
Z2	38
Z3	45

Product code

Item no EAN	7613263028662
Item no GF	351632924
Item no GTIN	07613263028662
Item no LVI	1749038
Item no RSK	1874032

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	170
Peso unitario dell'articolo	0,17
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065962
Altezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL1	180
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00288

Peso imballo PL1	0,86
Larghezza imballo PL1	400

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it