

GF JRG Sanipex MT gomito 90deg 40 10bar

1158442

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT gomito 90deg

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT gomito 90deg 40 10bar

1158442



Product code

Item no EAN	7613263028242
Item no GF	351640922
Item no GTIN	07613263028242
Item no LVI	1749057
Item no RSK	1874009

Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,285
Larghezza unità articolo	140
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	99
Lunghezza (l2)	99
z1	55
Z2	55

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338349
GTIN imballaggio PL2	06414900338356
Altezza imballo PL1	65
Altezza imballo PL2	250
Lunghezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL2	525
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Volume di imballaggio PL1	0,001274
Volume di imballaggio PL2	0,0317625
Peso imballo PL1	0,295
Peso imballo PL2	6
Larghezza imballo PL1	140
Larghezza imballo PL2	242

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it