

GF JRG Sanipex MT gomito 45° d40

1158443

- Descrizione: per JRG Sanipex d20, JRG Sanipex MT
- Materiale: PPSU, PA
- Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT gomito 45°

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT gomito 45° d40

1158443



Product code

Item no EAN	7613263028235
Item no GF	351640923
Item no GTIN	07613263028235
Item no LVI	1749063
Item no RSK	1874013

Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	170
Peso unitario dell'articolo	0,26
Larghezza unità articolo	115
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	81
Lunghezza (l2)	81
z1	37
Z2	37

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066358
Altezza imballo PL1	65
Lunghezza imballo PL1	175
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001308125
Peso imballo PL1	0,262
Larghezza imballo PL1	115

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it