

GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10 bar 40-26-40

1158448

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10 bar

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10 bar 40-26-40

1158448



Measurements

Diametro_interno_di	40
Lunghezza (l1)	99
Lunghezza (l2)	79
Lunghezza (l3)	99
Misura Z d2	26
z1	55
Z2	50
Z3	55

Product code

Item no EAN	7613263028181
Item no GF	351640928
Item no GTIN	07613263028181
Item no LVI	1749043
Item no RSK	1874036

Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	210
Peso unitario dell'articolo	0,33
Larghezza unità articolo	118
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134354
Altezza imballo PL2	70
Lunghezza imballo PL2	210
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,001764

Peso imballo PL2	0,43
Larghezza imballo PL2	120

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it