

GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10 bar 40-32-40

1158449

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10 bar

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10 bar 40-32-40

1158449



Measurements

Diametro_interno_di	40
Lunghezza (l1)	99
Lunghezza (l2)	89
Lunghezza (l3)	99
Misura Z d2	32
z1	55
Z2	52
Z3	55

Product code

Item no EAN	7613263028174
Item no GF	351640930
Item no GTIN	07613263028174
Item no LVI	1749045
Item no RSK	1874298

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	210
Peso unitario dell'articolo	0,36
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134361
Altezza imballo PL2	50
Lunghezza imballo PL2	210
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,001155

Peso imballo PL2

0,4584299369

Larghezza imballo PL2

110

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it