


GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10bar 40-26-32

1158451

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10bar

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10bar 40-26-32

1158451



Measurements

Diametro_interno_di	40
Lunghezza (l1)	99
Lunghezza (l2)	79
Lunghezza (l3)	82
Misura Z d2	26
z1	55
Z2	50
Z3	45

Product code

Item no EAN	7613263028150
Item no GF	351640932
Item no GTIN	07613263028150
Item no LVI	1749042
Item no RSK	1874296

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	190
Peso unitario dell'articolo	0,28
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900536356
GTIN imballaggio PL2	06414900134385
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL2	60
Lunghezza imballo PL1	190
Lunghezza imballo PL2	190

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,001368
Volume di imballaggio PL2	0,001368
Peso imballo PL1	0,3016
Peso imballo PL2	0,3825120258
Larghezza imballo PL1	120
Larghezza imballo PL2	120

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it