

GF JRG Sanipex MT gomito 90° 50 10bar

1158486

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT gomito 90°

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT gomito 90° 50 10bar

1158486



Product code

Item no EAN	7613263038180
Item no GF	351650822
Item no GTIN	07613263038180
Item no LVI	1749058
Item no RSK	1880619

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	200
Peso unitario dell'articolo	0,455
Larghezza unità articolo	150
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	114
Lunghezza (l2)	114
z1	63
Z2	63

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066594
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	200
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0021
Peso imballo PL1	0,46
Larghezza imballo PL1	150

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it