

GF JRG Sanipex MT gomito 45° d50

1158487

- Descrizione: per JRG Sanipex d20, JRG Sanipex MT
- Materiale: PPSU, PA
- Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT gomito 45°

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT gomito 45° d50

1158487



Product code

Item no EAN	7613263038166
Item no GF	351650823
Item no GTIN	07613263038166
Item no LVI	1749157
Item no RSK	1880617

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	200
Peso unitario dell'articolo	0,44
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	98
Lunghezza (l2)	98
z1	47
Z2	47

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066600
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	200
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00128
Peso imballo PL1	0,45
Larghezza imballo PL1	80

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it