

## GF JRG Sanipex MT gomito 45° d63

**1158536**

- Descrizione: per JRG Sanipex d20, JRG Sanipex MT
- Materiale: PPSU, PA
- Collegamento: raccordo con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex MT gomito 45°

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT gomito 45° d63

1158536



### Product code

Item no EAN	7613263038357
Item no GF	351663823
Item no GTIN	07613263038357
Item no LVI	1749065
Item no RSK	1880618

### Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	250
Peso unitario dell'articolo	0,84
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	119
Lunghezza (l2)	119
z1	56
Z2	56

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900647359
GTIN imballaggio PL2	06414900134262
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL2	100
Lunghezza imballo PL1	250
Lunghezza imballo PL2	250
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Volume di imballaggio PL1	0,0025
Volume di imballaggio PL2	0,0025
Peso imballo PL1	0,8616
Peso imballo PL2	0,97396586615468
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL2	100

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)