


GF JRG Sanipex MT curva d26-63

1158568

- Materiale: alluminio



Informazioni GF JRG Sanipex MT curva

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT curva d26-63

1158568



Product code

Item no EAN	7613263097880
Item no GF	352920911
Item no GTIN	07613263097880
Item no LVI	1749323
Item no RSK	2113076

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	628
Peso unitario dell'articolo	5
Larghezza unità articolo	273.3
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066976
Altezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL1	630
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00693
Peso imballo PL1	5,1
Larghezza imballo PL1	275

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it