
Scheda tecnica



GF JRG Tappo FF 1"

1158570

- Descrizione: fino a 5420 - 5424
- Materiale: ottone
- Collegamento: filettatura femmina
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Informazioni GF JRG Tappo FF

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Tappo FF 1"

1158570



Product code

Item no EAN	7613263026996
Item no GF	355422501
Item no GTIN	07613263026996
Item no LVI	2075053
Item no RSK	1870368

Dimensioni

Altezza unità articolo	14
Lunghezza unità articolo	40.7
Peso unitario dell'articolo	0,06
Larghezza unità articolo	37
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	9
Misura Z d1	G 1"

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338387
GTIN imballaggio PL2	06414900338394
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	60
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Volume di imballaggio PL1	0,000112
Volume di imballaggio PL2	0,0036036
Peso imballo PL1	0,31
Peso imballo PL2	3,82
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+