
Scheda tecnica



GF JRG Tappo FM 1"

1158572

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- per 5420 - 5424
- Attacco: filettatura maschio
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Informazioni GF JRG Tappo FM

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe


Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Tappo FM 1"

1158572





Product code

Item no EAN	7613263026965
Item no GF	355441101
Item no GTIN	07613263026965
Item no LVI	2075054
Item no RSK	1870369

Dimensioni

Altezza unità articolo	37
Lunghezza unità articolo	19
Peso unitario dell'articolo	0,12
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	11

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338400
GTIN imballaggio PL2	06414900338417
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL1	85
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	40
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000272

Volume di imballaggio PL2	0,002808
Peso imballo PL1	0,61
Peso imballo PL2	4,98
Larghezza imballo PL1	80
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+