Scheda tecnica



GF JRG Sanipex tubo, raccordo tirante d20

1158689

- Materiale: acciaio



Informazioni GF JRG Sanipex tubo, raccordo tirante

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex tubo, raccordo tirante d20

1158689



Product code

Item no EAN	7613263025371
Item no GF	355569301
Item no GTIN	07613263025371
Item no LVI	2075209
Item no RSK	1870505

Dimensioni

Altezza unità articolo	18
Lunghezza unità articolo	58
Peso unitario dell'articolo	0,07
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900067508
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	120
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,000648
Peso imballo PL1	0,073
Larghezza imballo PL1	90

Measurements

Misura Z d	20

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+