


GF JRG LegioStop Y-type valve push connection sudoFIT 15

1159101


- Descrizione: free of acqua pockets and esente da manutenzione top, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, valve seat and valve stem made of acciaio inox
- Temperatura: max. 90°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Attacco: sistema ad innesto sudoFIT
- Approvato per i seguenti tipi di tubi e sistemi:
- (Per altre omologazioni, contattare il nostro servizio tecnico clienti).
- acciaio inox pipes / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Tubi in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



No about information

GF JRG LegioStop Y-type valve push connection sudoFIT 15

1159101



Measurements

Diametro_interno_di	15
Lunghezza (l1)	82
Lunghezza (l2)	37
Z Misura h	87
z1	8
z2	26

Product code

Item no EAN	7613263005571
Item no GF	351060406
Item no GTIN	07613263005571
Item no LVI	1749137

Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	118.5
Peso unitario dell'articolo	0,354
Larghezza unità articolo	105.5
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116343
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	180
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,001872
Peso imballo PL1	0,361

Larghezza imballo PL1

130

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it