


GF JRG LegioStop valvola Y push sudoFIT 35mm

1159105

- Descrizione: free of acqua pockets and esente da manutenzione top, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, valve seat and valve stem made of acciaio inox
- Temperatura: max. 90°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Attacco: sistema ad innesto sudoFIT
- Approvato per i seguenti tipi di tubi e sistemi:
- (Per altre omologazioni, contattare il nostro servizio tecnico clienti).
- acciaio inox pipes / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Tubi in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



No about information

GF JRG LegioStop valvola Y push sudoFIT 35mm

1159105



Measurements

Diametro_interno_di	35
Lunghezza (l1)	164
Lunghezza (l2)	26
Z Misura h	130
z1	11
Z2	57

Product code

Item no EAN	7613263005458
Item no GF	351060446
Item no GTIN	07613263005458
Item no LVI	1749141

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	189
Peso unitario dell'articolo	1,37
Larghezza unità articolo	157.5
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116367
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	190
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,002128
Peso imballo PL1	1,372
Larghezza imballo PL1	160

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it