


GF JRG LegioStop valvola Y push sudoFIT 42mm

1159106

- Descrizione: free of acqua pockets and esente da manutenzione top, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, valve seat and valve stem made of acciaio inox
- Temperatura: max. 90°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Attacco: sistema ad innesto sudoFIT
- Approvato per i seguenti tipi di tubi e sistemi:
- (Per altre omologazioni, contattare il nostro servizio tecnico clienti).
- acciaio inox pipes / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Tubi in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



No about information

GF JRG LegioStop valvola Y push sudoFIT 42mm

1159106



Measurements

Diametro_interno_di	42
Lunghezza (l1)	191
Lunghezza (l2)	27
Z Misura h	148
z1	11
Z2	62

Product code

Item no EAN	7613263111401
Item no GF	351060676
Item no GTIN	07613263111401

Dimensioni

Altezza unità articolo	177
Lunghezza unità articolo	118
Peso unitario dell'articolo	2,018
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116374
Altezza imballo PL1	177
Lunghezza imballo PL1	118
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00187974
Peso imballo PL1	2,1
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it