


## GF JRG LegioStop valvola Y push sudoFIT 54mm

**1159107**

- Descrizione: free of acqua pockets and esente da manutenzione top, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, valve seat and valve stem made of acciaio inox
- Temperatura: max. 90°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Attacco: sistema ad innesto sudoFIT
- Approvato per i seguenti tipi di tubi e sistemi:
- (Per altre omologazioni, contattare il nostro servizio tecnico clienti).
- acciaio inox pipes / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Tubi in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



No about information

## GF JRG LegioStop valvola Y push sudoFIT 54mm

1159107



### Measurements

Diametro_interno_di	54
Lunghezza (l1)	231
Lunghezza (l2)	21
Z Misura h	169
z1	14
Z2	79

### Product code

Item no EAN	7613263111432
Item no GF	351060686
Item no GTIN	07613263111432

### Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	252
Peso unitario dell'articolo	2,99
Larghezza unità articolo	208
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116381
Altezza imballo PL1	208
Lunghezza imballo PL1	252
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00471744
Peso imballo PL1	3
Larghezza imballo PL1	90

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)