

Uponor Smart UFH-PIPE 17X2,0 640M

1161225

- tubazione in polietilene a resistenza termica maggiorata (PE-RT)
- per applicazioni di impianti di riscaldamento e raffrescamento radiante
- colore naturale, 5 strati
- conforme alla norma ISO 22391
- barriera antidiffusione secondo DIN 4726 per la permeabilità all'ossigeno
- raggio di curvatura minimo: 5 x De
- massima pressione d'esercizio: 6 bar
- temperatura di esercizio d 60 °C
- temperatura massima max 70 °C



Informazioni Uponor Smart UFH-pipe

Specifiche

- gamma di sistemi di riscaldamento a pavimento Smart
- con pannelli Tacker e sistemi di fissaggio per tubazioni

Application

- sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento
- installazioni di impianti residenziali
- strutture di pavimento con massetto con isolamento termico e acustico da impatto

Uponor Smart UFH-PIPE 17X2,0 640M

1161225



Product code

Item no EAN	6414900509695
Item no GTIN	06414900509695

Dimensioni

Altezza unità articolo	17
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,099
Larghezza unità articolo	17
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	17
Spessore parete_s	2,0

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900136730
GTIN imballaggio PL4	06414900136747
Altezza imballo PL1	770
Altezza imballo PL4	1264
Lunghezza imballo PL1	770
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	640
Quantità imballo PL4	1280
Tipo di imballaggio PL1	BASE_BOX
Tipo di imballaggio PL4	PALLET
Volume di imballaggio PL1	0,332024
Volume di imballaggio PL4	1,21344
Peso imballo PL1	66,51
Peso imballo PL4	158,02

Larghezza imballo PL1	560
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it