

## GF iKlima pannello preformato Pentaklima light 1400x800x44

### 1161996

- pannello isolante in polistirene espanso a celle chiuse
- accoppiato con film in PS, spessore 230 µm, compatto ed antiurto
- con sagoma bloccatubi, altamente resistente alla deformazione da calpestio
- incastro pannelli maschio/femmina sul perimetro
- EPS 120 (UNI EN13163)
- interasse di posa: multipli di 5cm
- tubo utilizzabile: Ø 16 e Ø 17 (cod.1151344 - 1151345)
- resistenza al fuoco (EN13501-1): classe E
- resistenza a compressione al 10% della deformazione (UNI EN 826): >120 kPa
- resistenza termica isolamento (senza bugne): 0,43-0,75-1,25 m<sup>2</sup>K/W
- resistenza termica, valore R, (EN12667 o EN12939) espressa in mqK/W
- prodotto senza C.F.C.
- conformità CE
- \* su richiesta



## Informazioni GF iKlima pannello preformato Pentaklima light

### Specifiche

Il sistema di riscaldamento a pavimento iKLIMA è ideale per ottenere una distribuzione ottimale della temperatura nell'ambiente. Il calore che si irradia dal pavimento caldo garantisce una curva di riscaldamento adatta a tutte le tipologie di ambiente, soddisfacendo al meglio le vostre esigenze. Anche l'umidità è più facile da regolare. Inoltre, l'eccezionale efficienza energetica ed economica del sistema di riscaldamento contribuisce alla tutela del clima e alla riduzione dei costi di esercizio.

### Application

- Riscaldamento & Raffrescamento radiante a pavimento

## GF iKlima pannello preformato Pentaklima light 1400x800x44

1161996



### Product code

Item no EAN	6414900332835
Item no GF	340400068
Item no GTIN	06414900332835

### Dimensioni

Altezza unità articolo	46.5
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	1,2
Larghezza unità articolo	1000
Item_UOM	m <sup>2</sup>

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900648646
Altezza imballo PL1	46.5
Lunghezza imballo PL1	1200
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Volume di imballaggio PL1	0,04464
Peso imballo PL1	1,2
Larghezza imballo PL1	800

### Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)