

## GF Hycleen power supply and communication cable push-pull 3m

**1162885**

- Descrizione: per il collegamento in serie dei componenti Hycleen Balance & Flush (valvola, alimentazione)
- incl. 2x connettori push-pull M8, ROHS



### Informazioni GF Hycleen power supply and communication cable push-pull

#### Specifiche

Alimentatori 30 V DC per sistemi Hycleen Balance e Flush

Cavi di comunicazione ed estensione con connettori M8 push-pull

Collegamento BMS tramite Modbus RTU

Sensori di temperatura PT1000 e adattatori sensore 4–20 mA

Sensori di portata e sensori di monitoraggio dello scarico

Gusci isolanti in EPP per valvole DN15 e DN20

Cavi di estensione per sensori e componenti sensore di ricambio

#### Application

Alimentazione elettrica e collegamento dei sistemi Hycleen Balance e Flush

Comunicazione ed estensione del bus tra i componenti Hycleen

Integrazione con sistemi di gestione degli edifici (BMS)

Monitoraggio di temperatura, portata e perdite negli impianti di acqua potabile

Protezione, isolamento e supporto all'installazione delle valvole di risciacquo igienico

## GF Hycleen power supply and communication cable push-pull 3m

1162885



### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	6414900451932
Item no GF	351112152
Item no GTIN	06414900451932
Item no LVI	2022407

### Dimensioni

Altezza unità articolo	18
Lunghezza unità articolo	260
Peso unitario dell'articolo	0,108
Larghezza unità articolo	260
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900451949
Altezza imballo PL1	18
Lunghezza imballo PL1	260
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0012168
Peso imballo PL1	0,1100
Larghezza imballo PL1	260

### Documenti tecnici

[Download documenti](#)

20071, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)