

GF Hycleen power supply and communication cable push-pull 10m

1162887

- Descrizione: per il collegamento in serie dei componenti Hycleen Balance & Flush (valvola, alimentazione)
- incl. 2x connettori push-pull M8, ROHS



Informazioni GF Hycleen power supply and communication cable push-pull

Specifiche

Alimentatori 30 V DC per sistemi Hycleen Balance e Flush

Cavi di comunicazione ed estensione con connettori M8 push-pull

Collegamento BMS tramite Modbus RTU

Sensori di temperatura PT1000 e adattatori sensore 4–20 mA

Sensori di portata e sensori di monitoraggio dello scarico

Gusci isolanti in EPP per valvole DN15 e DN20

Cavi di estensione per sensori e componenti sensore di ricambio

Application

Alimentazione elettrica e collegamento dei sistemi Hycleen Balance e Flush

Comunicazione ed estensione del bus tra i componenti Hycleen

Integrazione con sistemi di gestione degli edifici (BMS)

Monitoraggio di temperatura, portata e perdite negli impianti di acqua potabile

Protezione, isolamento e supporto all'installazione delle valvole di risciacquo igienico

GF Hycleen power supply and communication cable push-pull 10m

1162887



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	6414900451970
Item no GF	351112154
Item no GTIN	06414900451970
Item no LVI	2022409

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	260
Peso unitario dell'articolo	0,355
Larghezza unità articolo	260
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900451987
Altezza imballo PL1	25
Lunghezza imballo PL1	260
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00169
Peso imballo PL1	0,3570
Larghezza imballo PL1	260

Documenti tecnici

Download documenti

20071, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it